

## EMC XLE 100/320. ISO 15552-Zylinder, Kolben 100mm, Hub 320mm, ECO

Artikel-Nr. FL-XLE-100/320

Hersteller E.MC

EAN 4050571800536

ISO 15552-Zylinder, Kolben 100mm, Hub 320mm, ECO

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 8 kg     |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 100                         |
| Hub [mm]                 | 320                         |
| A (Kolbenstangengewinde) | M 20x1,5                    |
| R (Druckluftanschluss)   | G 1/2"                      |
| Reparatursätze           | <a href="#">XLE 100 REP</a> |
| B [mm]                   | 25                          |
| C [mm]                   | 55                          |
| D [mm]                   | 36                          |
| F [mm]                   | 40                          |
| G [mm]                   | 51                          |
| H [mm]                   | 189                         |
| K [mm]                   | 4,0                         |
| M [mm]                   | 110,0                       |
| N [mm]                   | 89,0                        |
| CH [mm]                  | 22                          |
| RT                       | M 10                        |