

EMC XLE 32/25. ISO 15552-Zylinder, Kolben 32mm, Hub 25mm, ECO

Artikel-Nr. FL-XLE-32/25

Hersteller E.MC

EAN 4050571800772

ISO 15552-Zylinder, Kolben 32mm, Hub 25mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.65 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	25
A (Kolbenstangengewinde)	M 10x1,25
R (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	XLE 32 REP
B [mm]	12
C [mm]	30
D [mm]	19
F [mm]	22
G [mm]	26
H [mm]	120
K [mm]	3,0
M [mm]	46,5
N [mm]	32,5
CH [mm]	10
RT	M 6