

EMC XLE 40/300. ISO 15552-Zylinder, Kolben 40mm, Hub 300mm, ECO

Artikel-Nr. FL-XLE-40/300

Hersteller E.MC

EAN 4050571800949

ISO 15552-Zylinder, Kolben 40mm, Hub 300mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.3 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]	40
Hub [mm]	300
A (Kolbenstangengewinde)	M 12x1,25
R (Druckluftanschluss)	G 1/4"
Reparatursätze	XLE 40 REP
B [mm]	16
C [mm]	35
D [mm]	21
F [mm]	24
G [mm]	30
H [mm]	135
K [mm]	3,5
M [mm]	54,0
N [mm]	38,0
CH [mm]	13
RT	M 6