

EMC XLE 50/150. ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 150mm, ECO

Artikel-Nr. FL-XLE-50/150

Hersteller E.MC

EAN 4050571801069

ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 150mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.2 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]	50
Hub [mm]	150
A (Kolbenstangengewinde)	M 16x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/4"
Reparatursätze	XLE 50 REP
B [mm]	20
C [mm]	40
D [mm]	27
F [mm]	32
G [mm]	37
H [mm]	143
K [mm]	3,5
M [mm]	67,0
N [mm]	46,5
CH [mm]	17
RT	M 8