

## EMC XLE 63/200. ISO 15552-Zylinder, Kolben 63mm, Hub 200mm, ECO

Artikel-Nr. FL-XLE-63/200

Hersteller E.MC

EAN 4050571801236

ISO 15552-Zylinder, Kolben 63mm, Hub 200mm, ECO

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 3.2 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 63                         |
| Hub [mm]                 | 200                        |
| A (Kolbenstangengewinde) | M 16x1,5                   |
| R (Druckluftanschluss)   | G 3/8"                     |
| Reparatursätze           | <a href="#">XLE 63 REP</a> |
| B [mm]                   | 20                         |
| C [mm]                   | 45                         |
| D [mm]                   | 27                         |
| F [mm]                   | 32                         |
| G [mm]                   | 37                         |
| H [mm]                   | 158                        |
| K [mm]                   | 4,0                        |
| M [mm]                   | 75,0                       |
| N [mm]                   | 56,5                       |
| CH [mm]                  | 17                         |
| RT                       | M 8                        |