

EMC XLE 80/250. ISO 15552-Zylinder, Kolben 80mm, Hub 250mm, ECO

Artikel-Nr. FL-XLE-80/250

Hersteller E.MC

EAN 4050571801458

ISO 15552-Zylinder, Kolben 80mm, Hub 250mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	5 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]	80
Hub [mm]	250
A (Kolbenstangengewinde)	M 20x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 3/8"
Reparatursätze	XLE 80 REP
B [mm]	25
C [mm]	45
D [mm]	33
F [mm]	40
G [mm]	46
H [mm]	174
K [mm]	4,0
M [mm]	93,0
N [mm]	72,0
CH [mm]	22
RT	M 10