

## EMC ZDPM 20/10 E. ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-ZDPM-20/10-E

Hersteller E.MC

EAN 4050571930875

ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.18 kg  |
| Norm               | ISO 6432 |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kolbendurchmesser [mm] | 20 |
| Hub [mm]               | 10 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

| Ausführung               | einstellbare Endlagendämpfung |
|--------------------------|-------------------------------|
| A (Kolbenstangengewinde) | M 8                           |
| B (Befestigungsgewinde)  | M 22x1,5                      |
| R (Druckluftanschluss)   | G 1/8"                        |
| A1 [mm]                  | 8                             |
| C [mm]                   | 29,0                          |
| D [mm]                   | 16                            |
| E [mm]                   | 8                             |
| F [mm]                   | 20                            |
| G [mm]                   | 95                            |
| K [mm]                   | 24                            |
| L [mm]                   | 20                            |
| M [mm]                   | 126                           |
| N [mm]                   | 12                            |
| P [mm]                   | 62                            |
| CH [mm]                  | 6                             |