EMC ZDPM 25/40 E. ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm,Hub 40mm

Artikel-Nr. FL-ZDPM-25/40-E | **Hersteller E.MC** | **EAN 4050571931056**

ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm,Hub 40mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	**0.29 kg**
Positionserkennung	**Nein**
Zolltarifnummer	**84123100**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Ausführung:
mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:
D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	40

esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
esd.equipment

Ausführung	einstellbare Endlagendämpfung
A (Kolbenstangengewinde)	M 10x1,25
B (Befestigungsgewinde)	M 22x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	34,0
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	137
N [mm]	12
P [mm]	65
CH [mm]	8