

KAB DSUB9 3. D-Sub Verbindungsleitung, 9-polig, 3 m

Artikel-Nr. FL-KAB-DSUB9-3

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571900373

D-Sub Verbindungsleitung, 9-polig, 3 m

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	85369010



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 47100

BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 9-poliger, 15-poliger, 25-poliger oder 44-poliger D-Sub Buchse und andererseits losen Kabelenden. Die Einzeladern sind mit Pin-Nummern und Adernhülsen versehen (44-polig: Kabelkennzeichnung nach DIN 47100).

Temperaturbereich:

0 bis +80 °C

Spannung:

max. 20 V AC / 30 V DC, max. 1 A (44-polig: max. 2,5 A)

Schutzart:

IP 40 (44-polig: IP 65)

Kabel:

PVC-Kabel (AWG 24) 9x 0,23 mm², 15x 0,23 mm² oder 25x 0,23 mm² (44-polig: PVC-Kabel (AWG 23) 44x 0,25 mm²)

Ausführung

9-polig

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

