

KAB M12 3 W. Kabel mit M12-Kupplung, 3 m, abgewinkelt, 4 lose Kabelenden (Pin 1 bis 4)

Artikel-Nr. FL-KAB-M12-3-W

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571885236

Kabel mit M12-Kupplung, 3 m, abgewinkelt, 4 lose Kabelenden (Pin 1 bis 4)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	85369010



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits M 12-Buchse (M 12x1 Innengewinde nach DIN EN 61076-2-101, A-codiert, 5-polig) und andererseits losen Kabelenden oder M 12-Stecker (M 12x1 Außengewinde nach DIN EN 61076-2-101, A-codiert, 5-polig)

Temperaturbereich:

-25 bis +90 °C

Spannung:

max. 60 V AC/DC, max. 4 A

Schutzart:

IP 67

Kabel:

PUR-Kabel, 4 oder 5x 0,34 mm² (nur für statische Anwendungen)

Kabelbelegung:

Pin 1 - braun, Pin 2 - weiß, Pin 3 - blau, Pin 4 - schwarz, Pin 5 - grau (nur bei 5-adrig belegt)

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von elektronischen Druckschaltern, induktiven Näherungsschaltern, Fotoschaltern oder als Spannungsversorgung von Ventilinseln / Ventilterminals verwendet. Die 5-polige Buchse passt auf M 12-Stecker mit 5 und 4 Pins.

Bauform	abgewinkelt
Kabelende 1	M 12-Buchse (A-codiert)
Kabelende 2	4 lose Kabelenden (Pin 1 bis 4)
Kabellänge [m]	3
Anzahl Adern	4