

KAB M12D-RJ45 5 G. Netzkabel, M12-Stecker (D-codiert) - RJ45 (IEC 60603-7-3) (Stecker), 5m

Artikel-Nr. FL-KAB-M12D-RJ45-5-G

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571931452

Netzkabel, M12-Stecker (D-codiert) - RJ45 (IEC 60603-7-3) (Stecker), 5m

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.32 kg
Zolltarifnummer	85369010



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60603-7-3 DIN EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte, geschirmte Netzkabel mit einerseits M 12-Stecker (M 12x1 Außengewinde nach DIN EN 61076-2-101, D-codiert, 4-polig) und andererseits 4-poligem M 12-Stecker (M 12x1 Außengewinde nach DIN EN 61076-2-101, D-codiert) oder RJ45-Stecker (IEC 60603-7-3) für den Einsatz in Ethernet-Industrienetzwerken.

Temperaturbereich:

-45 bis +80 °C

Spannung:

max. 30 V DC

Schutzart:

IP 67

Kabel:

geschirmtes Netzkabel CAT.5 (nur für statische Anwendungen)

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt als Signalleitungen bei Feldbussystemen wie zum Beispiel PROFINET

oder EtherCAT verwendet.

Bauform	gerade
Kabelende 1	M12-Steckverbinder, D-codiert (DIN EN 61076-2-101) (Stecker)
Kabelende 2	RJ45 (IEC 60603-7-3) (Stecker)
Kabellänge [m]	5