

KAB M84 3 G. Kabel mit M8-Kupplung, 4-adrig, 3 m, gerade

Artikel-Nr. FL-KAB-M84-3-G

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571885311

Kabel mit M8-Kupplung, 4-adrig, 3 m, gerade

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.095 kg
Zolltarifnummer	85369010



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 61076-2-104

BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 4-poliger M 8-Buchse (M 8x1 Innengewinde nach DIN EN 61076-2-104)) und andererseits 4 losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-25 bis +90 °C

Spannung:

max. 30 V AC/DC, max. 3 A

Schutzart:

IP 67

Kabel:

PUR-Kabel, 4x 0,34 mm² (nur für statische Anwendungen)

Kabelbelegung:

Pin 1 - braun, Pin 2 - weiß, Pin 3 - blau, Pin 4 - schwarz

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Lichtschranken verwendet. Achtung! Sie sind nicht kompatibel zu den (z.B. bei Zylinderschaltern häufig verwendeten) 3-poligen M 8-Kabelverbindungen.

Bauform	gerade
Kabellänge [m]	3