

## LE 100/400 HK. Führungseinheit für ISO15552-100mm, Hub 400mm

Artikel-Nr. FL-LE-100/400-HK

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571463045

Führungseinheit für ISO15552-Ø 100mm, Hub 400mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 15 kg    |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

## BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

| Ausführung                 | H mit Kugel-<br>umlaufführung |
|----------------------------|-------------------------------|
| für Kolbendurchmesser [mm] | 100                           |
| Hub [mm]                   | 400                           |
| MA / MB* [Nm]              | 60 / 54                       |
| A [mm]                     | 213                           |
| B [mm]                     | 130                           |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |       |
|---------|-------|
| C [mm]  | 130,5 |
| CH [mm] | 26    |
| D [mm]  | 55    |
| E [mm]  | 30,0  |
| F [mm]  | 206   |
| G [mm]  | 120   |
| H [mm]  | 20    |
| I [mm]  | 25    |
| L1 [mm] | 290   |
| L2 [mm] | 23    |
| L3 [mm] | 128   |
| L4 [mm] | 218   |
| N [mm]  | 11,0  |
| O [mm]  | 20    |
| P [mm]  | 18    |
| Q [mm]  | 11,0  |
| S       | M 10  |
| T [mm]  | 150   |
| U [mm]  | 150   |
| V [mm]  | 89,0  |
| Z [mm]  | 173   |