

LE 16/320 HK. Führungseinheit für ISO6432-12 & 16mm, Hub 320mm

Artikel-Nr. FL-LE-16/320-HK

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571463809

Führungseinheit für ISO6432-Ø 12 & 16mm, Hub 320mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO6432

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	H mit Kugel- umlaufführung
für Kolbendurchmesser [mm]	12 & 16
Hub [mm]	320
MA / MB* [Nm]	9 / 8
A [mm]	69
B [mm]	30

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	30
CH [mm]	8
D [mm]	12
D1 [mm]	6
E [mm]	8
F [mm]	66
G [mm]	29
H [mm]	10
I [mm]	8
J	M 4
K	M 4
L1 [mm]	123,5
L2 [mm]	29
L3 [mm]	46
L4 [mm]	68
M [mm]	32
N [mm]	4,5
O [mm]	6
P [mm]	8
Q [mm]	4,5
R [mm]	5,5
S	9
T [mm]	5,5
U [mm]	24
V [mm]	58
W [mm]	18
X [mm]	18
Y [mm]	22
Z [mm]	49,5