

LE 16/50 CG. Führungseinheit für ISO6432-12 & 16mm, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-LE-16/50-CG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571463885

Führungseinheit für ISO6432-Ø 12 & 16mm, Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.34 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO6432

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	C mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser [mm]	12 & 16
Hub [mm]	50
MA / MB* [Nm]	6 / 5
A [mm]	69
B [mm]	30

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	30
CH [mm]	8
D [mm]	12
D1 [mm]	6
E1 [mm]	19,50
F [mm]	66
G [mm]	29
H [mm]	10
I [mm]	10
J	M 4
K	M 4
L5 [mm]	66,5
L6 [mm]	13
L7 [mm]	38
M [mm]	32
N [mm]	4,5
O [mm]	6
P [mm]	8
Q [mm]	4,5
R [mm]	5,5
S	9
T [mm]	5,5
U [mm]	24
V [mm]	58
W1 [mm]	25,0
X [mm]	18
Y [mm]	22
Z [mm]	49,5