

## LE 25/200 CG. Führungseinheit für ISO6432-20 & 25mm, Hub 200mm

Artikel-Nr. FL-LE-25/200-CG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571464240

Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 &amp; 25mm, Hub 200mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.95 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO6432

## BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

| Ausführung                 | C mit Gleitführung |
|----------------------------|--------------------|
| für Kolbendurchmesser [mm] | 20 & 25            |
| Hub [mm]                   | 200                |
| MA / MB* [Nm]              | 13 / 12            |
| A [mm]                     | 79                 |
| B [mm]                     | 34                 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |       |
|---------|-------|
| C [mm]  | 37    |
| CH [mm] | 12    |
| D [mm]  | 17    |
| D1 [mm] | 8,5   |
| E1 [mm] | 24,25 |
| F [mm]  | 78    |
| G [mm]  | 32    |
| H [mm]  | 12    |
| I [mm]  | 12    |
| J       | M 5   |
| K       | M 6   |
| L5 [mm] | 83,0  |
| L6 [mm] | 15    |
| L7 [mm] | 48    |
| M [mm]  | 38    |
| N [mm]  | 5,5   |
| O [mm]  | 9     |
| P [mm]  | 10    |
| Q [mm]  | 7,5   |
| R [mm]  | 6,5   |
| S       | 11    |
| T [mm]  | 6,5   |
| U [mm]  | 38    |
| V [mm]  | 68    |
| W1 [mm] | 32,5  |
| X [mm]  | 20    |
| Y [mm]  | 23    |
| Z [mm]  | 58,0  |