

LE 25/80 HK. Führungseinheit für ISO6432-20 & 25mm, Hub 80mm

Artikel-Nr. FL-LE-25/80-HK

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571464424

Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 & 25mm, Hub 80mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.9 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO6432

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	H mit Kugel- umlaufführung
für Kolbendurchmesser [mm]	20 & 25
Hub [mm]	80
MA / MB* [Nm]	11 / 10
A [mm]	79
B [mm]	34

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	37
CH [mm]	12
D [mm]	17
D1 [mm]	8,5
E [mm]	15
F [mm]	78
G [mm]	32
H [mm]	12
I [mm]	10
J	M 5
K	M 6
L1 [mm]	166,0
L2 [mm]	15
L3 [mm]	58
L4 [mm]	108
M [mm]	38
N [mm]	5,5
O [mm]	9
P [mm]	10
Q [mm]	7,5
R [mm]	6,5
S	11
T [mm]	6,5
U [mm]	38
V [mm]	68
W [mm]	32,5
X [mm]	20
Y [mm]	23
Z [mm]	58,0