

LE 32/320 HG. Führungseinheit für ISO15552-32mm, Hub 320mm

Artikel-Nr. FL-LE-32/320-HG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571464677

Führungseinheit für ISO15552-Ø 32mm, Hub 320mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	H mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	320
MA / MB* [Nm]	20 / 18
A [mm]	97
B [mm]	49

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	51,0
CH [mm]	15
D [mm]	24
E [mm]	4,3
F [mm]	93
G [mm]	45
H [mm]	12
I [mm]	12
L1 [mm]	187
L2 [mm]	15
L3 [mm]	75
L4 [mm]	125
N [mm]	6,6
O [mm]	12
P [mm]	11
Q [mm]	6,5
S	M 6
T [mm]	78
U [mm]	61
V [mm]	32,5
Z [mm]	74