

LE 40/250 CG. Führungseinheit für ISO15552-40mm, Hub 250mm

Artikel-Nr. FL-LE-40/250-CG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465056

Führungseinheit für ISO15552-Ø 40mm, Hub 250mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.2 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	C mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser [mm]	40
Hub [mm]	250
MA / MB* [Nm]	21 / 19
A [mm]	115
B [mm]	58

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	58,2
CH [mm]	15
D1 [mm]	21
E1 [mm]	11,00
E2 [mm]	38,0
E3 [mm]	11,00
F [mm]	112
G [mm]	55
H [mm]	12
I [mm]	16
L6 [mm]	130
L7 [mm]	55
L8 [mm]	58
N [mm]	6,6
O [mm]	12
P [mm]	11
Q [mm]	6,5
S	M 6
T [mm]	84
U [mm]	69
V [mm]	38,0
Z [mm]	87