

LE 50/500 HG. Führungseinheit für ISO15552-50mm, Hub 500mm

Artikel-Nr. FL-LE-50/500-HG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465469

Führungseinheit für ISO15552-Ø 50mm, Hub 500mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	H mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser [mm]	50
Hub [mm]	500
MA / MB* [Nm]	50 / 45
A [mm]	137
B [mm]	70

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	70,2
CH [mm]	20
D [mm]	34
E [mm]	18,8
F [mm]	134
G [mm]	65
H [mm]	15
I [mm]	20
L1 [mm]	223
L2 [mm]	18
L3 [mm]	78
L4 [mm]	148
N [mm]	9,0
O [mm]	16
P [mm]	15
Q [mm]	8,5
S	M 8
T [mm]	100
U [mm]	85
V [mm]	46,5
Z [mm]	104