

LE 63/160 CG. Führungseinheit für ISO15552-63mm, Hub 160mm

Artikel-Nr. FL-LE-63/160-CG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465568

Führungseinheit für ISO15552-Ø 63mm, Hub 160mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.7 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	C mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser [mm]	63
Hub [mm]	160
MA / MB* [Nm]	26 / 23
A [mm]	152
B [mm]	85

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	85,2
CH [mm]	20
D1 [mm]	25
E1 [mm]	15,30
E2 [mm]	56,5
E3 [mm]	15,30
F [mm]	147
G [mm]	80
H [mm]	15
I [mm]	20
L6 [mm]	161
L7 [mm]	64
L8 [mm]	76
N [mm]	9,0
O [mm]	16
P [mm]	15
Q [mm]	9,0
S	M 8
T [mm]	105
U [mm]	100
V [mm]	56,5
Z [mm]	119