

## LE 63/200 CG. Führungseinheit für ISO15552-63mm, Hub 200mm

Artikel-Nr. FL-LE-63/200-CG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465599

Führungseinheit für ISO15552-Ø 63mm, Hub 200mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 4 kg     |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

## BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

| Ausführung                 | C mit Gleitführung |
|----------------------------|--------------------|
| für Kolbendurchmesser [mm] | 63                 |
| Hub [mm]                   | 200                |
| MA / MB* [Nm]              | 26 / 23            |
| A [mm]                     | 152                |
| B [mm]                     | 85                 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |       |
|---------|-------|
| C [mm]  | 85,2  |
| CH [mm] | 20    |
| D1 [mm] | 25    |
| E1 [mm] | 15,30 |
| E2 [mm] | 56,5  |
| E3 [mm] | 15,30 |
| F [mm]  | 147   |
| G [mm]  | 80    |
| H [mm]  | 15    |
| I [mm]  | 20    |
| L6 [mm] | 161   |
| L7 [mm] | 64    |
| L8 [mm] | 76    |
| N [mm]  | 9,0   |
| O [mm]  | 16    |
| P [mm]  | 15    |
| Q [mm]  | 9,0   |
| S       | M 8   |
| T [mm]  | 105   |
| U [mm]  | 100   |
| V [mm]  | 56,5  |
| Z [mm]  | 119   |