

## LE 63/200 HG. Führungseinheit für ISO15552-63mm, Hub 200mm

Artikel-Nr. FL-LE-63/200-HG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465605

Führungseinheit für ISO15552-Ø 63mm, Hub 200mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 6 kg     |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

### BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

| Ausführung                 | H mit Gleitführung |
|----------------------------|--------------------|
| für Kolbendurchmesser [mm] | 63                 |
| Hub [mm]                   | 200                |
| MA / MB* [Nm]              | 60 / 54            |
| A [mm]                     | 152                |
| B [mm]                     | 85                 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |      |
|---------|------|
| C [mm]  | 85,2 |
| CH [mm] | 20   |
| D [mm]  | 34   |
| E [mm]  | 15,3 |
| F [mm]  | 147  |
| G [mm]  | 80   |
| H [mm]  | 15   |
| I [mm]  | 20   |
| L1 [mm] | 243  |
| L2 [mm] | 18   |
| L3 [mm] | 106  |
| L4 [mm] | 178  |
| N [mm]  | 9,0  |
| O [mm]  | 16   |
| P [mm]  | 15   |
| Q [mm]  | 9,0  |
| S       | M 8  |
| T [mm]  | 105  |
| U [mm]  | 100  |
| V [mm]  | 56,5 |
| Z [mm]  | 119  |