

## LE 80/160 HK. Führungseinheit für ISO15552-80mm, Hub 160mm

Artikel-Nr. FL-LE-80/160-HK

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465964

Führungseinheit für ISO15552-Ø 80mm, Hub 160mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 10 kg    |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

## BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

| Ausführung                 | H mit Kugel-<br>umlaufführung |
|----------------------------|-------------------------------|
| für Kolbendurchmesser [mm] | 80                            |
| Hub [mm]                   | 160                           |
| MA / MB* [Nm]              | 60 / 54                       |
| A [mm]                     | 189                           |
| B [mm]                     | 105                           |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |       |
|---------|-------|
| C [mm]  | 105,5 |
| CH [mm] | 26    |
| D [mm]  | 50    |
| E [mm]  | 25,0  |
| F [mm]  | 180   |
| G [mm]  | 100   |
| H [mm]  | 20    |
| I [mm]  | 25    |
| L1 [mm] | 267   |
| L2 [mm] | 23    |
| L3 [mm] | 111   |
| L4 [mm] | 195   |
| N [mm]  | 11,0  |
| O [mm]  | 20    |
| P [mm]  | 18    |
| Q [mm]  | 11,0  |
| S       | M 10  |
| T [mm]  | 130   |
| U [mm]  | 130   |
| V [mm]  | 72,0  |
| Z [mm]  | 148   |