

LE 80/50 HG. Führungseinheit für ISO15552-80mm, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-LE-80/50-HG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571466077

Führungseinheit für ISO15552-Ø 80mm, Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	H mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser [mm]	80
Hub [mm]	50
MA / MB* [Nm]	72 / 65
A [mm]	189
B [mm]	105

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C [mm]	105,5
CH [mm]	26
D [mm]	50
E [mm]	25,0
F [mm]	180
G [mm]	100
H [mm]	20
I [mm]	25
L1 [mm]	267
L2 [mm]	23
L3 [mm]	111
L4 [mm]	195
N [mm]	11,0
O [mm]	20
P [mm]	18
Q [mm]	11,0
S	M 10
T [mm]	130
U [mm]	130
V [mm]	72,0
Z [mm]	148