

## LZ 32/500. Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben 32 mm, Hub 500 mm

Artikel-Nr. FL-LZ-32/500

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571818104

Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 32 mm, Hub 500 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 3.2 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

#### Bauart:

Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern

#### Werkstoffe:

Zylinderrohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl

#### Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

#### Betriebsdruck:

max. 8 bar

#### Hublänge:

beliebig bis 6.000 mm

#### Einbaulage:

beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden

#### Druckluftanschluss:

beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar)

#### esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/3

Ausführung:  
mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:  
D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]                       | 32                             |
| Hub [mm]                                     | 500                            |
| Ausführung                                   | Standard                       |
| D (Druckluftanschluss)                       | G 1/8"                         |
| Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen)  | <a href="#">LZ 32/2500 REP</a> |
| Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring) | LZ 32 REP                      |
| zulässige Querkraft [N]                      | 0                              |
| A [mm]                                       | 120                            |
| A1 [mm]                                      | 77,5                           |
| AF [mm]                                      | 100                            |
| AF1 [mm]                                     | 35                             |
| AM [mm]                                      | 16                             |
| B [mm]                                       | 55                             |
| E [mm]                                       | 171                            |
| E1 [mm]                                      | 86                             |
| F [mm]                                       | 140                            |
| F1 [mm]                                      | 55                             |
| G [mm]                                       | 70                             |
| J [mm]                                       | 4,5                            |
| M [mm]                                       | 25,0                           |
| MF [mm]                                      | 80                             |
| N                                            | M 5                            |
| N1 [mm]                                      | 9,0                            |
| O [mm]                                       | 5,5                            |
| OP [mm]                                      | 5,3                            |
| S [mm]                                       | 41,0                           |
| T                                            | M 5                            |
| T1 [mm]                                      | 10                             |
| U [mm]                                       | 52                             |
| W [mm]                                       | 65,0                           |
| WF [mm]                                      | 78                             |

