

## LZ 63/1000. Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben 63 mm, Hub 1000 mm

Artikel-Nr. FL-LZ-63/1000

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571818463

Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 63 mm, Hub 1000 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 16 kg    |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Bauart:

Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern

Werkstoffe:

Zylinderrohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 8 bar

Hublänge:

beliebig bis 6.000 mm

Einbaulage:

beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden

Druckluftanschluss:

beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar)

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/3

Ausführung:  
mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:  
D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]                       | 63                             |
| Hub [mm]                                     | 1000                           |
| Ausführung                                   | Standard                       |
| D (Druckluftanschluss)                       | G 3/8"                         |
| Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen)  | <a href="#">LZ 63/2500 REP</a> |
| Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring) | LZ 63 REP                      |
| zulässige Querkraft [N]                      | 0                              |
| A [mm]                                       | 215                            |
| A1 [mm]                                      | 125,0                          |
| AF [mm]                                      | 230                            |
| AF1 [mm]                                     | 70                             |
| AM [mm]                                      | 40                             |
| B [mm]                                       | 105                            |
| E [mm]                                       | 333                            |
| E1 [mm]                                      | 153                            |
| F [mm]                                       | 280                            |
| F1 [mm]                                      | 100                            |
| G [mm]                                       | 140                            |
| J [mm]                                       | 8,0                            |
| M [mm]                                       | 54,0                           |
| MF [mm]                                      | 136                            |
| N                                            | M 8                            |
| N1 [mm]                                      | 15,0                           |
| O [mm]                                       | 9,0                            |
| OP [mm]                                      | 8,8                            |
| S [mm]                                       | 78,0                           |
| T                                            | M 8                            |
| T1 [mm]                                      | 12                             |
| U [mm]                                       | 93                             |
| W [mm]                                       | 113,5                          |
| WF [mm]                                      | 134                            |

