

## LZFF 63/100. Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben 63 mm, Hub 100 mm

Artikel-Nr. FL-LZFF-63/100

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571820251

Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 63 mm, Hub 100 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1 kg     |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

**Bauart:**

Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern

**Werkstoffe:**

Zylinderrohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl

**Temperaturbereich:**

-20 bis +80 °C

**Betriebsdruck:**

max. 8 bar

**Hublänge:**

beliebig bis 6.000 mm

**Einbaulage:**

beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden

**Druckluftanschluss:**

beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar)

Ausführung:  
mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:  
D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]                       | 63                                          |
| Hub [mm]                                     | 100                                         |
| Ausführung                                   | mit doppelter Gleitführung für große Lasten |
| D (Druckluftanschluss)                       | G 3/8"                                      |
| Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen)  | <a href="#">LZ 63/2500 REP</a>              |
| Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring) | LZ 63 REP                                   |
| zulässige Querkraft [N]                      | 3900                                        |
| A [mm]                                       | 215                                         |
| A1 [mm]                                      | 125,0                                       |
| AF [mm]                                      | 230                                         |
| AF1 [mm]                                     | 70                                          |
| AM [mm]                                      | 40                                          |
| B [mm]                                       | 105                                         |
| E [mm]                                       | 333                                         |
| E1 [mm]                                      | 153                                         |
| F [mm]                                       | 280                                         |
| F1 [mm]                                      | 100                                         |
| G [mm]                                       | 140                                         |
| J [mm]                                       | 8,0                                         |
| M [mm]                                       | 54,0                                        |
| MF [mm]                                      | 136                                         |
| N                                            | M 8                                         |
| N1 [mm]                                      | 15,0                                        |
| O [mm]                                       | 9,0                                         |
| OP [mm]                                      | 8,8                                         |
| S [mm]                                       | 78,0                                        |
| T                                            | M 8                                         |
| T1 [mm]                                      | 12                                          |
| U [mm]                                       | 93                                          |
| W [mm]                                       | 113,5                                       |
| WF [mm]                                      | 134                                         |

