

M 214 VU 230V. 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 1/4", -0,9 bis 5bar, 230 V AC

Artikel-Nr. FL-M-214-VU-230V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571474805

2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 1/4", -0,9 bis 5bar, 230 V AC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.47 kg
Zolltarifnummer	84812090

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM)

Temperaturbereich:

-10 bis +80 °C, Umgebung: max. +35 °C

Medien:

neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Vakuum (max. -0,9 bar)

Einbaulage:

mit stehendem Magneten (G 1/4": beliebig)

Steuerspannungen:

24 V DC, 230 V AC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3, G 1": Schraubklemmen)

Druckeingang:

P

Vakuumeingang:

A

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Steuerspannung	230 V AC
Funktion	stromlos geschlossen (NC)
Gewinde	G 1/4"
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 5
DN [mm]	5
Saugleistung [m³/h]	7
Saugleistung [l/min]	117
Kv-Wert* [l/min]	8,3
L [mm]	50
Leistungsaufnahme (AC) [VA]	20
Bauform Magnetspule	A
Ersatzmagnetspule	MAG A 230V