

M 234 VU 230V. 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 230 V AC

Artikel-Nr. FL-M-234-VU-230V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571476892

2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 230 V AC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

2 kg

Zolltarifnummer

84812090

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM)

Temperaturbereich:

-10 bis +80 °C, Umgebung: max. +35 °C

Medien:

neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Vakuum (max. -0,9 bar)

Einbaulage:

mit stehendem Magneten (G 1/4": beliebig)

Steuerspannungen:

24 V DC, 230 V AC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3, G 1": Schraubklemmen)

Druckeingang:

P

Vakuumeingang:

A

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Steuerspannung	230 V AC
Funktion	stromlos geschlossen (NC)
Gewinde	G 3/4"
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 1
DN [mm]	18
Saugleistung [m³/h]	90
Saugleistung [l/min]	1500
Kv-Wert* [l/min]	81,7
L [mm]	75
Leistungsaufnahme (AC) [VA]	34
Bauform Magnetspule	F
Ersatzmagnetspule	MAG F 230V