

ND 63/80. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 63mm, Hub 80mm

Artikel-Nr. FL-ND-63/80

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571523558

Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 63mm, Hub 80mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

1 kg

Zolltarifnummer

84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	63
Hub [mm]	80
Ausführung	ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde)	M 8
P (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	ND 63 REP
A [mm]	86,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

B [mm]	80
D [mm]	16
F [mm]	9,0
G [mm]	14,0
H [mm]	46,0
I [mm]	62
J [mm]	11,0
K [mm]	62,0
L [mm]	37,0
N [mm]	60,0
Q [mm]	8,8
S [mm]	80,0
T [mm]	14
V [mm]	13
W [mm]	7,0
X [mm]	50
Y [mm]	22
Z [mm]	30
AA [mm]	15,0
AB [mm]	12