

NDM 100/50 A. Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 100, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-NDM-100/50-A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571523800

Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 100, Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.2 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	100
Hub [mm]	50
P (Druckluftanschluss)	G 1/4"
A [mm]	131,0
B [mm]	124

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C2	M 10
D [mm]	25
E [mm]	56,0
F [mm]	11,0
G [mm]	17,2
H [mm]	69,0
I [mm]	103
J [mm]	16,0
K [mm]	103
L [mm]	56,0
N [mm]	94,0
Q [mm]	11,0
S [mm]	124,0
T [mm]	20
U [mm]	10,5
V [mm]	22
W [mm]	10,0
X [mm]	80
Y [mm]	30
Z [mm]	50
AA [mm]	20,5
AB [mm]	14