

NDM 12/25. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 12mm, Hub 25mm

Artikel-Nr. FL-NDM-12/25

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571523879

Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 12mm, Hub 25mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.07 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	12
Hub [mm]	25
Ausführung	mit Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde)	M 3
P (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	ND 12 REP
A [mm]	25,0
B [mm]	25

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D [mm]	6
F [mm]	3,7
G [mm]	5,6
J [mm]	5,5
K [mm]	15,5
L [mm]	27,0
Q [mm]	3,5
T [mm]	6
V [mm]	5
W [mm]	3,5