

NDM 16/30. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 16mm, Hub 30mm

Artikel-Nr. FL-NDM-16/30

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571523954

Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 16mm, Hub 30mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.13 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	16
Hub [mm]	30
Ausführung	mit Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde)	M 4
P (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	ND 16 REP
A [mm]	34,0
B [mm]	30

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D [mm]	8
F [mm]	4,7
G [mm]	7,5
H [mm]	19,0
I [mm]	18
J [mm]	8,0
L [mm]	38,0
M [mm]	12,0
N [mm]	20,0
O [mm]	10,0
Q [mm]	4,6
R [mm]	3,5
S [mm]	32,0
T [mm]	8
V [mm]	6
W [mm]	4,5