

NDM 20/10 A. Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 20,Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-NDM-20/10-A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524005

Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 20,Hub 10mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.16 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	10
P (Druckluftanschluss)	M 5
A [mm]	40,0
B [mm]	36

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C2	M 4
D [mm]	10
F [mm]	5,8
G [mm]	9,0
H [mm]	22,0
I [mm]	20
J [mm]	8,0
L [mm]	32,0
M [mm]	15,0
N [mm]	25,5
O [mm]	12,7
Q [mm]	5,7
R [mm]	5,7
S [mm]	38,5
T [mm]	10
V [mm]	8
W [mm]	5,0
X [mm]	20
Y [mm]	11
Z [mm]	15
AA [mm]	4,5
AB [mm]	8