

NDM 32/25 A. Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 32, Hub 25mm

Artikel-Nr. FL-NDM-32/25-A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524357

Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 32, Hub 25mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.35 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	25
P (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A [mm]	51,0
B [mm]	46

C2	M 5
D [mm]	12
E [mm]	24,5
F [mm]	5,8
G [mm]	9,0
H [mm]	27,0
I [mm]	32
J [mm]	11,5
K [mm]	36
L [mm]	39,5
N [mm]	34,0
Q [mm]	5,7
S [mm]	48,0
T [mm]	12
U [mm]	5,0
V [mm]	10
W [mm]	6,0
X [mm]	28
Y [mm]	17
Z [mm]	20
AA [mm]	11,0
AB [mm]	10