

NDM 32/60. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 32mm, Hub 60mm

Artikel-Nr. FL-NDM-32/60

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524425

Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 32mm, Hub 60mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.42 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	60
Ausführung	mit Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde)	M 6
P (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	ND 32 REP
A [mm]	51,0
B [mm]	46

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D [mm]	12
E [mm]	24,5
F [mm]	5,8
G [mm]	9,0
H [mm]	27,0
I [mm]	32
J [mm]	11,5
K [mm]	36,0
L [mm]	39,5
N [mm]	34,0
Q [mm]	5,7
S [mm]	48,0
T [mm]	12
U [mm]	5,0
V [mm]	10
W [mm]	5,5
X [mm]	28
Y [mm]	17
Z [mm]	20
AA [mm]	11,0
AB [mm]	10