

NDM 40/80 A. Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 40,Hub 80mm

Artikel-Nr. FL-NDM-40/80-A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524623

Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 40,Hub 80mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.7 kg

Zolltarifnummer

84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]

40

Hub [mm]

80

P (Druckluftanschluss)

G 1/8"

A [mm]

58,0

B [mm]

55

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

C2	M 5
D [mm]	12
E [mm]	28,0
F [mm]	5,8
G [mm]	9,0
H [mm]	30,5
I [mm]	42
J [mm]	11,0
K [mm]	42
L [mm]	39,5
N [mm]	40,0
Q [mm]	5,7
S [mm]	55,0
T [mm]	12
U [mm]	6,0
V [mm]	10
W [mm]	6,0
X [mm]	33
Y [mm]	17
Z [mm]	20
AA [mm]	12,5
AB [mm]	10