

NDM 50/50 A. Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 50,Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-NDM-50/50-A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524746

Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 50,Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.8 kg

Zolltarifnummer

84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	50
Hub [mm]	50
P (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A [mm]	70,0
B [mm]	65

C2	M 6
D [mm]	16
E [mm]	34,0
F [mm]	6,8
G [mm]	11,0
H [mm]	37,5
I [mm]	50
J [mm]	11,5
K [mm]	50
L [mm]	39,5
N [mm]	50,0
Q [mm]	6,8
S [mm]	65,0
T [mm]	12
U [mm]	6,0
V [mm]	13
W [mm]	7,5
X [mm]	42
Y [mm]	22
Z [mm]	30
AA [mm]	13,5
AB [mm]	12