

## NDM 63/20 A. Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 63,Hub 20mm

Artikel-Nr. FL-NDM-63/20-A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524838

Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 63,Hub 20mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.85 kg  |
| Zolltarifnummer | 84799070 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

G

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kolbendurchmesser [mm] | 63     |
| Hub [mm]               | 20     |
| P (Druckluftanschluss) | G 1/8" |
| A [mm]                 | 89,0   |
| B [mm]                 | 80     |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

| C2      | M 6  |
|---------|------|
| D [mm]  | 16   |
| E [mm]  | 38,5 |
| F [mm]  | 9,0  |
| G [mm]  | 14,0 |
| H [mm]  | 46,0 |
| I [mm]  | 62   |
| J [mm]  | 11,0 |
| K [mm]  | 62   |
| L [mm]  | 42,0 |
| N [mm]  | 60,0 |
| Q [mm]  | 8,8  |
| S [mm]  | 80,0 |
| T [mm]  | 14   |
| U [mm]  | 8,0  |
| V [mm]  | 13   |
| W [mm]  | 7,0  |
| X [mm]  | 50   |
| Y [mm]  | 22   |
| Z [mm]  | 30   |
| AA [mm] | 15,0 |
| AB [mm] | 12   |