

NDM 80/10. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 80mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-NDM-80/10

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571524944

Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 80mm, Hub 10mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.1 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	80
Hub [mm]	10
Ausführung	mit Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde)	M 10
P (Druckluftanschluss)	G 1/4"
Reparatursätze	ND 80 REP
A [mm]	105,0
B [mm]	100

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D [mm]	20
E [mm]	44,0
F [mm]	9,0
G [mm]	14,0
H [mm]	55,0
I [mm]	82
J [mm]	14,0
K [mm]	82,0
L [mm]	46,0
N [mm]	77,0
Q [mm]	9,0
S [mm]	100,0
T [mm]	15
U [mm]	10,0
V [mm]	17
W [mm]	8,0
X [mm]	65
Y [mm]	28
Z [mm]	50
AA [mm]	18,0
AB [mm]	14