

## NDM 80/80. Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 80mm, Hub 80mm

Artikel-Nr. FL-NDM-80/80

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571525088

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 80mm, Hub 80mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.9 kg   |
| Zolltarifnummer | 84799070 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]    | 80                        |
| Hub [mm]                  | 80                        |
| Ausführung                | mit Magnetkolben          |
| C1 (Kolbenstangengewinde) | M 10                      |
| P (Druckluftanschluss)    | G 1/4"                    |
| Reparatursätze            | <a href="#">ND 80 REP</a> |
| A [mm]                    | 105,0                     |
| B [mm]                    | 100                       |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |       |
|---------|-------|
| D [mm]  | 20    |
| E [mm]  | 44,0  |
| F [mm]  | 9,0   |
| G [mm]  | 14,0  |
| H [mm]  | 55,0  |
| I [mm]  | 82    |
| J [mm]  | 14,0  |
| K [mm]  | 82,0  |
| L [mm]  | 46,0  |
| N [mm]  | 77,0  |
| Q [mm]  | 9,0   |
| S [mm]  | 100,0 |
| T [mm]  | 15    |
| U [mm]  | 10,0  |
| V [mm]  | 17    |
| W [mm]  | 8,0   |
| X [mm]  | 65    |
| Y [mm]  | 28    |
| Z [mm]  | 50    |
| AA [mm] | 18,0  |
| AB [mm] | 14    |