

NE 25/25. Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 25mm, Hub 25mm

Artikel-Nr. FL-NE-25/25

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571525279

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 25mm, Hub 25mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.17 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	25
Ausführung	ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde)	M 5
P (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A [mm]	44,5
B [mm]	40

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D [mm]	10
F [mm]	5,8
G [mm]	9,0
H [mm]	24,5
I [mm]	26
J [mm]	10,5
L [mm]	28,5
M [mm]	15,5
N [mm]	28,0
O [mm]	14,0
Q [mm]	5,7
R [mm]	5,7
S [mm]	42,0
T [mm]	10
V [mm]	8
W [mm]	5,5
X [mm]	22
Y [mm]	11
Z [mm]	15
AA [mm]	5,5
AB [mm]	8