

## NE 50/10. Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 50mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-NE-50/10

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571525453

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 50mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.38 kg  |
| Zolltarifnummer | 84799070 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Zylinderschaltertyp:

G

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]    | 50                |
| Hub [mm]                  | 10                |
| Ausführung                | ohne Magnetkolben |
| C1 (Kolbenstangengewinde) | M 8               |
| P (Druckluftanschluss)    | G 1/8"            |
| A [mm]                    | 70,0              |
| B [mm]                    | 65                |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|         |      |
|---------|------|
| D [mm]  | 16   |
| F [mm]  | 6,8  |
| G [mm]  | 11,0 |
| H [mm]  | 37,5 |
| I [mm]  | 50   |
| J [mm]  | 11,5 |
| K [mm]  | 50,0 |
| L [mm]  | 34,5 |
| N [mm]  | 50,0 |
| Q [mm]  | 6,8  |
| S [mm]  | 65,0 |
| T [mm]  | 12   |
| V [mm]  | 13   |
| W [mm]  | 7,5  |
| X [mm]  | 42   |
| Y [mm]  | 22   |
| Z [mm]  | 30   |
| AA [mm] | 13,5 |
| AB [mm] | 12   |