

R 12-2 VU. Vakuumregler ohne Fremdleckage G 1/2"

Artikel-Nr. FL-R-12-2-VU

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571565534

Vakuumregler ohne Fremdleckage G 1/2"

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.1 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Anwendung:

Mit diesen Vakuumreglern kann gezielt ein Vakuum ohne Fremdleckagen reguliert werden. Sie werden bei Vakuumkreisen eingesetzt, bei denen einzelne Verbraucher mit unterschiedlichen Unterdrücken versorgt werden müssen.

Einstellung:

Die Einstellung erfolgt über eine Rändelschraube oder über ein pneumatisches Signal.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eleoxiert, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-10 bis +80 °C

Manometeranschluss:

G 1/4" (Regler G 1/4" und G 3/8": G 1/8")

Steueranschluss (pneumatische Einstellung):

G 1/8" (Regler G 1 1/2": G 1/4")

Ausführung

Präzisionsregler

Einstellung

manuell

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde	G 1/2"
Saugleistung [m³/h]	20
Saugleistung [l/min]	333
Manometeranschluss	G 1/4"
Druckregelbereich [bar]	-1 bis -0,02