

**SIN M12-B-6 ES. Ind. Näherungsschalter,
M 12, SN6 - Kabel (2 mtr.)**Artikel-Nr. **FL-SIN-M12-B-6-ES**Hersteller **Fluidics equipment**EAN **4050571889937**

Ind. Näherungsschalter, M 12, SN6 - Kabel (2 mtr.)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	85365019

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Gehäuse und Sensorfläche (aus einem Stück): Edelstahl 1.4305

Temperaturbereich:

-25°C bis max. +85°C (M 12 mit 3 mm Schaltabstand: -25°C bis max. +70°C)

Schutzart:

IP 68 / IP 69K

Betriebsspannung:

10 - 30 V (DC)

Schaltausgang (PNP):

1 Schaltausgang (Schließer), max. 200 mA

Schaltleistung:

max. 6 W

Schaltzustandsanzeige:

LED, orange

Schutzbeschaltung:

Kurzschlusschutz, Induktionsschutz, Verpolungsschutz

Vorteile:

- IO-Link fähig,
- extrem robust,
- gute Chemikalienbeständigkeit,
- druckfest bis 60 bar / 80 bar

Anschluss	Kabel (2 mtr.)
Ausführung	bündig einbaubar, Schließer
Druckfestigkeit [bar]	80
Bauform	M 12
Schaltabstand (SN) [mm]	6
G	M 12x1
L1 [mm]	50
H1 [mm]	18
B1 [mm]	12
B2 [mm]	50
Temperaturbereich [°C]	-25 bis +85