

TM 125/600. ISO 15552-Zylinder, Kolben 125mm, Hub 600mm, ECO

Artikel-Nr. FL-TM-125/600

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571698492

ISO 15552-Zylinder, Kolben 125mm, Hub 600mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	14 kg
Zolltarifnummer	84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]	125
Hub [mm]	600

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

A (Kolbenstangengewinde)	M 27x2
R (Druckluftanschluss)	G 1/2"
Reparatursätze	TM 125 REP
B [mm]	32
C [mm]	60
D [mm]	40
F [mm]	54
G [mm]	65
H [mm]	225
K [mm]	5,0
M [mm]	140,0
N [mm]	110,0
CH [mm]	27
RT	M 12