

## TM 125/80. ISO 15552-Zylinder, Kolben 125mm, Hub 80mm, ECO

Artikel-Nr. FL-TM-125/80

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571698515

ISO 15552-Zylinder, Kolben 125mm, Hub 80mm, ECO

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

6 kg

Zolltarifnummer

84799070



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl  
hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung  
C2

Kolbendurchmesser [mm]

125

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Hub [mm]                 | 80                         |
| A (Kolbenstangengewinde) | M 27x2                     |
| R (Druckluftanschluss)   | G 1/2"                     |
| Reparatursätze           | <a href="#">TM 125 REP</a> |
| B [mm]                   | 32                         |
| C [mm]                   | 60                         |
| D [mm]                   | 40                         |
| F [mm]                   | 54                         |
| G [mm]                   | 65                         |
| H [mm]                   | 225                        |
| K [mm]                   | 5,0                        |
| M [mm]                   | 140,0                      |
| N [mm]                   | 110,0                      |
| CH [mm]                  | 27                         |
| RT                       | M 12                       |