

TM 160/25. ISO 15552-Zylinder, Kolben 160mm, Hub 25mm, ECO

Artikel-Nr. FL-TM-160/25

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571698638

ISO 15552-Zylinder, Kolben 160mm, Hub 25mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	11 kg
Zolltarifnummer	84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl
hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]

160

Hub [mm]	25
A (Kolbenstangengewinde)	M 36x2
R (Druckluftanschluss)	G 3/4"
Reparatursätze	TM 160 REP
B [mm]	40
C [mm]	65
D [mm]	50
F [mm]	72
G [mm]	80
H [mm]	260
K [mm]	6,0
M [mm]	180,0
N [mm]	140,0
CH [mm]	36
RT	M 16