

TM 200/50. ISO 15552-Zylinder, Kolben 200mm, Hub 50mm, ECO

Artikel-Nr. FL-TM-200/50

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571698898

ISO 15552-Zylinder, Kolben 200mm, Hub 50mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	15 kg
Zolltarifnummer	84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl
hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung
C2

Kolbendurchmesser [mm]

200

Hub [mm]	50
A (Kolbenstangengewinde)	M 36x2
R (Druckluftanschluss)	G 3/4"
Reparatursätze	TM 200 REP
B [mm]	40
C [mm]	75
D [mm]	65
F [mm]	72
G [mm]	95
H [mm]	275
K [mm]	6,0
M [mm]	220,0
N [mm]	175,0
CH [mm]	36
RT	M 16